

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Filament Floor

Decor Filament | Apparecchi con un accattivante design a filamento



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni

Vantaggi del prodotto

- Controllo individuale della luminosità
- Funzionamento semplice tramite controllo touch
- Prodotto leggero e portatile

Caratteristiche del prodotto

- Design unico del filamento magnetico mobile
- Funzione di regolazione tramite controllo touch: 25%, 50%, 100%
- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- Pratica maniglia per un facile trasporto (solo per apparecchi da terra)



Dati tecnici

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1,20 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1000,000 mA
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	Not relevant
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	100 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	105 lm
Efficienza luminosa	83 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcM
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	280 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	130,00 mm
Altezza	320,00 mm
Peso prodotto	855,00 g
Lunghezza del cavo	1000 mm



DECOR FILAMENT FLOOR

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	Interni
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Dimensioni della batteria	Others
Tempo di ricarica della batteria	4 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------




Apparecchiatura / Accessori

– Cavo USB C

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR FILAMENT FLOOR
 Informazioni legali	Safety insert G1 1219286
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Decor Filament Table and Floor

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
40998544440304	Astuccio 1	172 mm x 176 mm x 426 mm	1433.00 g	12.90 dm ³
40998544440311	Cartone di spedizione 6	534 mm x 370 mm x 455 mm	8600.00 g	89.90 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.